INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PETROLINE®

LUBRICANTE MOTOR 15W40

MARINE SHPD

E7 - E5 - E3 - NMMA FC-W

SEMISINTETICO

DESCRIPCION:

MOTOR OIL **15W40 MARINE S.H.P.D. (E7 - E5 - E3)** ES UN LUBRICANTE MULTIGRADO DE ULTIMA GENERACION DEL TIPO S.H.P.D. ESPECIAL PARA MOTORES MARINOS DE ALTAS PRESTACIONES DE 4 TIEMPOS DIESEL ATMOSFERICOS O TURBOALIMENTADOS DE ALTA PRESION, QUE OPEREN EN SERVICIOS SEVEROS Y/O NAVEGACIONES PROLONGADAS.

SHPD 15W40 ESTA COMPUESTO DE LAS MEJORES BASES ALTAMENTE REFINADAS Y LOS MAS MODERNOS ADITIVOS SINTETICOS, QUE GARANTIZAN UNA PERFECTA LUBRICACION EN TODAS LAS CONDICIONES DE UTILIZACION.

VENTAJAS:

- ✔ ACEITE SUPERMULTIGRADO SEMISINTETICO MUY UNTUOSO.
- ✔ LUBRICANTE FORMULADO BAJO ESPECIFICACIONES DE MOTORES MARINOS.
- ✔ EXCELENTE RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO Y A LAS FUERTES CARGAS.
- ✔ EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- ✔ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✔ ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- ✔ ESPECIFICO PARA MOTORES MARINOS DIESEL 4T.
- ✔ EXCELENTE PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- ✔ DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- ✔ UTILIZABLE EN TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO.
- ✔ EXCELENTE ESTABILIDAD DE SERVICIO ANTE GRANDES VARIACIONES DE TEMPERATURA.
- ✔ LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

GRADO SAE	15W40
DENSIDAD A 15 ºC.(ASTM D1298)	0,889
VISCOSIDAD 40ºC. cST.(ASTM D445)	120/130
VISCOSIDAD 100ºC. cST.(ASTM D445)	14/15
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	125
PUNTO DE INFLAMACION ºC. (ASTM D92)	225
PUNTO DE CONGELACION ºC. (ASTM D97)	-23
TBN. (ASTM D-2896)	10

NIVELES DE CALIDAD:

API ---------- SL - SM - CG4
ACEA ---------- E7 - E5 - E3
NMMA FC-W

CONSTRUCTORES:

APTO PARA MOTORES DE EMBARCACIONES DIESEL SUZUKI, YAMAHA, HONDA, MERCURY, JOHNSON, SELVA, TOHATSU (NISSAN), ETC.
MAN M 3275-1 : MB 228.3 / 228.1 : MTU Type 2
MACK EO-M+ / EO-M / EO-N : DEUTZ DQC-III
VOLVO VDS-3 : CAT ECF-2 / ECF-1a : DDC 93K215
CUMMIS CES 20076 / 20077 : DAF XF
GLOBAL DHD 1 : RENAULT RVI RLD-2

** DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.* | *CODIGO UFI: NO APLICABLE*

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-900117-ES-FC-15W40-SHPD-MARINE

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA	VOLUMEN	REFERENCIAS	MAR.15W40 E7-E5
02/01/2024	1L.		1900116
	5L.		1900117
	25L.		1900118
REVISION	50L.		1900119
	200L.		1900120
1-2024	1000L.		1900121