

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE MOTOR 15W40



MARINE SHPD

E7 - E5 - E3 - NMMA FC-W

SEMISINTÉTICO

DESCRIPCIÓN:

MOTOR OIL 15W40 MARINE S.H.P.D. (E7 - E5 - E3) ES UN LUBRICANTE MULTIGRADO DE ULTIMA GENERACIÓN DEL TIPO S.H.P.D. ESPECIAL PARA MOTORES MARINOS DE ALTAS PRESTACIONES DE 4 TIEMPOS DIESEL ATMOSFÉRICOS O TURBOALIMENTADOS DE ALTA PRESIÓN, QUE OPEREN EN SERVICIOS SEVEROS Y/O NAVEGACIONES PROLONGADAS.

SHPD 15W40 ESTA COMPUESTO DE LAS MEJORES BASES ALTAMENTE REFINADAS Y LOS MAS MODERNOS ADITIVOS SINTÉTICOS, QUE GARANTIZAN UNA PERFECTA LUBRICACIÓN EN TODAS LAS CONDICIONES DE UTILIZACIÓN.

DATOS FÍSICO TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

GRADO SAE	15W40
DENSIDAD A 15 °C. (ASTM D1298)	0,889
VISCOSIDAD 40°C. cST.(ASTM D445)	120/130
VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445)	14/15
ÍNDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	125
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92) ----	225
PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97) --	-23
TBN. (ASTM D-2896)	10

NIVELES DE CALIDAD:

API	SL - SM - CG4
ACEA	E7 - E5 - E3
NMMA FC-W	

CONSTRUCTORES:

APTO PARA MOTORES DE EMBARCACIONES DIESEL SUZUKI, YAMAHA, HONDA, MERCURY, JOHNSON, SELVA, TOHATSU (NISSAN), ETC.
 MAN M 3275-1 : MB 228.3 / 228.1 : MTU Type 2
 MACK EO-M+ / EO-M / EO-N : DEUTZ DQC-III
 VOLVO VDS-3 : CAT ECF-2 / ECF-1a : DDC 93K215
 CUMMIS CES 20076 / 20077 : DAF XF
 GLOBAL DHD 1 : RENAULT RVI RLD-2

VENTAJAS:

- ACEITE SUPERMULTIGRADO SEMISINTÉTICO MUY UNTUOSO.
- LUBRICANTE FORMULADO BAJO ESPECIFICACIONES DE MOTORES MARINOS.
- EXCELENTE RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO Y A LAS FUERTES CARGAS.
- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- ESPECÍFICO PARA MOTORES MARINOS DIESEL 4T.
- EXCELENTE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- UTILIZABLE EN TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO.
- EXCELENTE ESTABILIDAD DE SERVICIO ANTE GRANDES VARIACIONES DE TEMPERATURA.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-900117-ES-FC-15W40-SHPD-MARINE

MAR.15W40 E7-E5

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

15/01/2022

REVISIÓN

1-2022

VOLUMEN

1L.
5L.
25L.
50L.
200L.
1000L.

REFERENCIAS

1900116
1900117
1900118
1900119
1900120
1900121