INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



10V440



DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

GRADO SAE	10W40
DENSIDAD A 15 °C.(ASTM D1298)	0,870/0,875
VISCOSIDAD 40°C. cST.(ASTM D445)	97/100
VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445)	13/15
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	140
PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92)	220
PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97)	-32
TBN. (ASTM D-2896)	10

NIVELES DE CALIDAD:

API	SL - SM - CF
ACEA	A3 - B3 - B4
NMMA FC-W	

CONSTRUCTORES:

APTO PARA MOTORES DE EMBARCACIONES SUZUKI, YAMAHA, HONDA, MERCURY, SEADOO, BOMBARDIER, EVINRUDE, JOHNSON, SELVA, TOHATSU (NISSAN), ETC.

MARINE SYNTHEC 4

SL - SM - NMMA FC-W SINTETICO

DESCRIPCION:

MOTOR OIL **10W40 MARINE SYNTHEC 4** ES UN ACEITE SINTETICO SUPERMULTIGRADO DE ULTIMA GENERACION, FORMULADO PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS DE GASOLINA Y DIESEL, ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA TODO TIPO DE MOTORES MARINOS INTRABORDA, FUERABORDA Y MOTOS ACUATICAS DE ALTAS PRESTACIONES.

EL LUBRICANTE ESTA COMPUESTO DE LAS MEJORES BASES ALTA-MENTE REFINADAS Y LOS MAS MODERNOS ADITIVOS SINTETICOS, QUE GARANTIZAN UNA PERFECTA LUBRICACION EN TODAS LAS CONDICIONES DE UTILIZACION. ACONSEJABLE PARA LOS MOTORES QUE TRABAJAN A REGIMENES DE GIRO ELEVADOS, TURBOALIMEN-TADO, INYECCION, Y/O MULTIVALVULAS.

VENTAJAS:

- ✓ ACEITE SUPERMULTIGRADO SINTETICO MUY UNTUOSO.
- ✓ LUBRICANTE FORMULADO BAJO ESPECIFICACIONES DE MOTO-RES MARINOS.
- ✓ EXCELENTE RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO Y A LAS FUERTES CARGAS.
- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- ☑ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✓ ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- APTO PARA TODO TIPO DE MOTORES MARINOS GASOLINA Y DIESEL.
- ✓ EXCELENTE PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- ✓ DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- UTILIZABLE EN TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO.
- EXCELENTE ESTABILIDAD DE SERVICIO ANTE GRANDES VARIA-CIONES DE TEMPERATURA.
- ✓ LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-900132-ES-FC-10W40-MARINE MAR.10W40 A3-B4 1900130 **FECHA** 1L. REFERENCIAS DISLOMAR S.L.U. 1900131 5L 02/01/2024 CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5 20L. 1900132 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393 501 1900133 REVISION CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA. 200L 1900134 TLF: 968330071 / info@dislomar.com 1-2024 10001 1900135