

# INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



# LUBRICANTE MOTOR 10W30



## MARINE SYNTHEC 4 SL - SM - NMMA FC-W SINTÉTICO

### DESCRIPCIÓN:

MOTOR OIL 10W30 MARINE SYNTHEC 4 ES UN ACEITE SINTÉTICO SUPERMULTIGRADO DE ULTIMA GENERACIÓN, FORMULADO PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS DE GASOLINA Y DIÉSEL, ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA TODO TIPO DE MOTORES MARINOS INTRABORDA, FUERABORDA Y MOTOS ACUÁTICAS DE ALTAS PRESTACIONES.

EL LUBRICANTE ESTÁ COMPUESTO DE LAS MEJORES BASES ALTAMENTE REFINADAS Y LOS MÁS MODERNOS ADITIVOS SINTÉTICOS, QUE GARANTIZAN UNA PERFECTA LUBRICACIÓN EN TODAS LAS CONDICIONES DE UTILIZACIÓN. ACONSEJABLE PARA LOS MOTORES QUE TRABAJAN A RÉGIMENES DE GIRO ELEVADOS, TURBOALIMENTADO, INYECCIÓN, Y/O MULTIVALVULAS.

## DATOS FÍSICO TÉCNICOS

### CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

GRADO SAE	10W30
DENSIDAD A 15 °C. (ASTM D1298)	0,868
VISCOSIDAD 40°C. cST. (ASTM D445)	70/75
VISCOSIDAD 100°C. cST. (ASTM D445)	10/10,5
ÍNDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	146
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92)	215
PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97)	-32
TBN. (ASTM D-2896)	>9

### NIVELES DE CALIDAD:

API	SL - SM - CF
ACEA	A3 - B3 - B4
NMMA FC-W	

### CONSTRUCTORES:

APTO PARA MOTORES DE EMBARCACIONES SUZUKI, YAMAHA, HONDA, MERCURY, SEADOO, BOMBARDIER, EVINRUDE, JOHNSON, SELVA, TOHATSU (NISSAN), ETC.

### VENTAJAS:

- ACEITE SUPERMULTIGRADO SINTÉTICO MUY UNTUOSO.
- LUBRICANTE FORMULADO BAJO ESPECIFICACIONES DE MOTORES MARINOS.
- EXCELENTE RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO Y A LAS FUERTES CARGAS.
- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- APTO PARA TODO TIPO DE MOTORES MARINOS GASOLINA Y DIESEL.
- EXCELENTE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- UTILIZABLE EN TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO.
- EXCELENTE ESTABILIDAD DE SERVICIO ANTE GRANDES VARIACIONES DE TEMPERATURA.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

\* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-900142-ES-FC-10W30-MARINE

MAR.10W30 A3-B4

### DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5  
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393  
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.  
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

### FECHA

15/01/2022

### REVISIÓN

1-2022

### VOLUMEN

1L.  
5L.  
20L.  
50L.  
200L.  
1000L.

### REFERENCIAS

XXX900140  
XXX900141  
XXX900142  
XXX900143  
XXX900144  
XXX900145