INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



5V/40



DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

GRADO SAE	5W40
DENSIDAD A 15 °C.(ASTM D1298)	0,865
VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445)	14,0
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	165
PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92)	230
PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97)	-30
TBN (ASTM D-2896)	>9.5

NIVELES DE CALIDAD:

CONSTRUCTORES:

APTO PARA MOTORES DE EMBARCACIONES SUZUKI, YAMAHA, HONDA, MERCURY, SEADOO, BOMBARDIER, EVINRUDE, JOHNSON, SELVA, TOHATSU (NISSAN), ETC.

MB 229.31 / 229.51

VW 501.01 / 502.00 / 505.00 / 505.01 BMW LONG LIFE-04, LL-01 Y LL-98 / PORSCHE A40 RENAULT RN 0700 / RN 0710

MARINE SYNTHEC 4

CF - SM - NMMA FC-W SINTETICO - A3 - B4 - C3

DESCRIPCION:

MOTOR OIL **5W40 C3 MARINE SYNTHEC 4** ES UN ACEITE SINTETICO SUPERMULTIGRADO DE ULTIMA GENERACION, FORMULADO PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS DE GASOLINA Y DIESEL, (CON Y SIN CATALIZADOR) INCLUYENDO UNIDADES TURBOALIMENTADAS DE ALTA POTENCIA, MULTIVALVULAS Y/O CON BOMBA DE INYECCION. ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA TODO TIPO DE MOTORES MARINOS INTRABORDA, FUERABORDA Y MOTOS ACUATICAS DE ALTAS PRESTACIONES.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LUBRICAR LOS MOTO-RES QUE INCORPORAN LA REGULACION DE EMISION DE GASES EURO 4 Y EURO 5, EN MOTORES DE GASOLINA Y DIESEL QUE REQUIEREN LA UTILIZA-CION DE ACEITES QUE CUMPLAN CON LA NORMA ACEA C3, EN REDUCCION DE CONTENIDO EN AZUFRE, CENIZAS SULFATADAS Y FOSFORO; DICHOS MOTORES ESTAN EQUIPADOS CON SISTEMAS DE FILTRO DE PARTICULAS DIESEL (DPF/FAP) CONSIGUIENDO UNA GRAN DISMINUCION EN LA EMISION DE GASES.

VENTAJAS:

- ACEITE SUPERMULTIGRADO SINTETICO MUY UNTUOSO.
- ✓ LUBRICANTE FORMULADO BAJO ESPECIFICACIONES DE MOTORES MA-RINOS.
- ☑ EXCELENTE RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO Y A LAS FUERTES CARGAS.
- ✓ EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- $\ensuremath{ \checkmark}$ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- APTO PARA TODO TIPO DE MOTORES MARINOS GASOLINA Y DIESEL.
- ✓ EXCELENTE PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- ✓ UTILIZABLE EN TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO.
- ✓ EXCELENTE ESTABILIDAD DE SERVICIO ANTE GRANDES VARIACIONES DE TEMPERATURA
- ✓ LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-900152-ES-FC-5W40-C3-MARINE MAR.5W40 B4-C3 1900150 **FECHA** 1L. REFERENCIAS DISLOMAR S.L.U. 1900151 5L. 02/01/2024 CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5 20L. 1900152 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393 501 1900153 REVISION CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA. 200L 1900154 TLF: 968330071 / info@dislomar.com 1-2024 10001 1900155