

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE MOTOR 5W40



MARINE SYNTHEC 4 CF - SM - NMMA FC-W SINTÉTICO - A3 - B4 - C3

DESCRIPCIÓN:

MOTOR OIL **5W40 C3 MARINE SYNTHEC 4** ES UN ACEITE SINTÉTICO SUPERMULTIGRADO DE ÚLTIMA GENERACIÓN, FORMULADO PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS DE GASOLINA Y DIÉSEL, (CON Y SIN CATALIZADOR) INCLUYENDO UNIDADES TURBOALIMENTADAS DE ALTA POTENCIA, MULTIVALVULAS Y/O CON BOMBA DE INYECCIÓN. ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA TODO TIPO DE MOTORES MARINOS INTRABORDA, FUERABORDA Y MOTOS ACUÁTICAS DE ALTAS PRESTACIONES.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LUBRICAR LOS MOTORES QUE INCORPORAN LA REGULACIÓN DE EMISIÓN DE GASES EURO 4 Y EURO 5, EN MOTORES DE GASOLINA Y DIESEL QUE REQUIEREN LA UTILIZACIÓN DE ACEITES QUE CUMPLAN CON LA NORMA ACEA C3, EN REDUCCIÓN DE CONTENIDO EN AZUFRE, CENIZAS SULFATADAS Y FOSFORO; DICHS MOTORES ESTÁN EQUIPADOS CON SISTEMAS DE FILTRO DE PARTÍCULAS DIESEL (DPF/FAP) CONSIGUIENDO UNA GRAN DISMINUCIÓN EN LA EMISIÓN DE GASES.

DATOS FÍSICO TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

GRADO SAE -----	5W40
DENSIDAD A 15 °C.(ASTM D1298) -----	0,865
VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) -----	14,0
ÍNDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) -----	165
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92) ---	230
PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97) --	-30
TBN. (ASTM D-2896) -----	>9,5

NIVELES DE CALIDAD:

API -----	CF - SM
ACEA -----	A3 - B4 - C3
NMMA FC-W	

CONSTRUCTORES:

APTO PARA MOTORES DE EMBARCACIONES SUZUKI, YAMAHA, HONDA, MERCURY, SEADOO, BOMBARDIER, EVINRUDE, JOHNSON, SELVA, TOHATSU (NISSAN), ETC.

MB 229.31 / 229.51

VW 501.01 / 502.00 / 505.00 / 505.01
BMW LONG LIFE-04, LL-01 Y LL-98 / PORSCHE A40
RENAULT RN 0700 / RN 0710

VENTAJAS:

- ACEITE SUPERMULTIGRADO SINTÉTICO MUY UNTUOSO.
- LUBRICANTE FORMULADO BAJO ESPECIFICACIONES DE MOTORES MARINOS.
- EXCELENTE RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO Y A LAS FUERTES CARGAS.
- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- APTO PARA TODO TIPO DE MOTORES MARINOS GASOLINA Y DIESEL.
- EXCELENTE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- UTILIZABLE EN TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO.
- EXCELENTE ESTABILIDAD DE SERVICIO ANTE GRANDES VARIACIONES DE TEMPERATURA.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-900152-ES-FC-5W40-C3-MARINE

MAR.5W40 B4-C3

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

15/01/2022

REVISIÓN

1-2022

VOLUMEN

1L.

5L.

20L.

50L.

200L.

1000L.

REFERENCIAS

1900150

1900151

1900152

1900153

1900154

1900155