

# INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



# FLUIDO HIDRÁULICO A.T.F.



# MARINE SYNTHETIC DEXRON II-III

### DESCRIPCIÓN:

**A.T.F. DEXRON II-III NÁUTICO**, ES UN FLUIDO MARINO ESPECIAL PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS, CONVERTIDORES DE PAR Y SERVO-DIRECCIONES DE EMBARCACIONES MARINAS, QUE RESPONDE A LA EXIGENCIA DE LOS FABRICANTES QUE REQUIEREN LA CALIDAD (GM) DEXRON II O (GM) DEXRON III.

FABRICADO CON BASES SINTÉTICAS Y ADITIVOS SINTÉTICOS DE ALTA TECNOLOGÍA QUE GARANTIZAN LAS MÁS ALTAS Y DURAS EXIGENCIAS DE APLICACIÓN.

## DATOS FÍSICO TÉCNICOS

### CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS):

DENSIDAD A 15 °C, g/ml (ASTM D4052) -----	0,844
COLOR -----	ROJO
VISCOSIDAD A 100 °cST. (ASTM D445) -----	7,5
INDICE DE VISCOSIDAD. (ASTM D2270) -----	>185
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92) -----	226
PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D 97) ---	- 40
CORROSIÓN AL COBRE -----	NO
CORROSIÓN AL ACERO -----	NO

### NIVELES DE CALIDAD:

GM - DEXRON II - D  
GM - DEXRON III - H  
M.B. 236.1 / 236.9  
FORD - MERCON  
FORD M2C-138CJ/M2C-166H  
ZF TE - ML 9, 11, 14  
MAN 339D/339 V1 & 339 Z1  
ALLISON TES 295, TES 389  
ALLISON C4

### VENTAJAS:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDEGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- MÍNIMA FORMACIÓN DE ESPUMA, Y CASI NULA DE LODOS.
- MUY ALTO INDICE DE VISCOSIDAD.
- COMPATIBILIDAD CON JUNTAS Y SELLANTES.
- MANTIENE EL CONTROL DE LA FRICCIÓN PARA PERMITIR UNA ACCIÓN SUAVE DE CAMBIO DE MARCHA.
- MANTIENE LA FLUIDEZ A BAJA TEMPERATURA Y LA ESTABILIDAD A ALTA TEMPERATURA DURANTE PERIODOS OPERATIVOS PROLONGADOS.
- PROTEGE CONTRA LA CORROSIÓN EN EL CIRCUÍTO DE REFRIGERACIÓN Y EL RADIADOR / ENFRIADOR DEL FLUIDO DEXRON III.
- RENDIMIENTO SILENCIOSO QUE GARANTIZA UNA ACCIÓN UNIFORME Y SILENCIOSA A TODOS LOS RÉGIMENES DE VELOCIDAD.
- EL USO DE ESTE FLUIDO REQUIERE LA COMPROBACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES, Y QUE SE UTILICE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DE LA EMBARCACIÓN.

\* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-900302-ES-FC-ATF-DEXRON-II-III-MARINE

MAR.ATF II-III

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5  
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393  
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.  
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

15/01/2022

REVISIÓN

1-2022

VOLUMEN

1L.  
5L.  
20L.  
50L.  
200L.  
1000L.

REFERENCIAS

1900300  
1900301  
1900302  
1900303  
1900304  
1900305