

# INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO



## A.T.F. DEXRON III



### \* DESCRIPCION:

PETROLINE A.T.F. DEXRON III, ES UN FLUIDO ESPECIAL PARA TRANSMISIONES AUTOMATICAS, CONVERTIDORES DE PAR, SERVODIRECCIONES, Y EN ESPECIAL PARA LA DIRECCION DE LA MAYORIA DE LOS DUMPER, QUE RESPONDE A LA EXIGENCIA DE LOS FABRICANTES QUE REQUIEREN LA CALIDAD ( GM ) DEXRON III.

FABRICADO CON BASES ALTAMENTE REFINADAS Y ADITIVOS SINTETICOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE GARANTIZAN LAS MAS ALTAS Y DURAS EXIGENCIAS DE APLICACION EN SERVICIOS SEVEROS.

### \* VENTAJAS:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- MINIMA FORMACION DE ESPUMA, Y CASI NULA DE LODOS.
- MUY ALTO INDICE DE VISCOSIDAD.
- COMPATIBILIDAD CON JUNTAS Y SELLANTES.
- MANTIENE EL CONTROL DE LA FRICCIÓN PARA PERMITIR UNA ACCIÓN SUAVE DE CAMBIO DE MARCHA.
- ESTÁ FORMULADO ESPECIALMENTE PARA EVITAR LAS VIBRACIONES.
- MANTIENE LA FLUIDEZ A BAJA TEMPERATURA Y LA ESTABILIDAD A ALTA TEMPERATURA DURANTE PERÍODOS OPERATIVOS PROLONGADOS.
- PROTEGE CONTRA LA CORROSION LOS RADIADORES ENFRIADORES DEL FLUIDO DEXRON III.
- RENDIMIENTO SILENCIOSO QUE GARANTIZA UNA ACCIÓN UNIFORME Y SILENCIOSA A TODOS LOS REGÍMENES DE VELOCIDAD.

### \*CARACTERISTICAS VALORES TIPICOS:

\* DENSIDAD A 15° C.----- 0,875  
\* COLOR.----- ROJO TRANSPARENTE.  
\* VISCOSIDAD A 100°.----- SAE 10W  
\* INDICE DE VISCOSIDAD.-- > 200  
\* PUNTO DE INFLAMACION °C. > 195  
\* PUNTO DE CONGELACION °C. - 48  
\* CORROSION AL COBRE.----- NO  
\* CORROSION AL ACERO.----- NO

### \*NIVELES DE CALIDAD:

GM DEXRON III | FORD M 2C  
138 | FORD M 2C 166 H |  
CJDB 236.6 | ZF TE-  
ML9,11,14 | ALISON C4  
VOITH G-607 | MB 236.9 |  
CATERPILLAR TO2.

### \* PRESENTACION:

EL PRODUCTO SE PRESENTA EN BIDON DE 1L.  
5L. 25L. 200L. Y 1000L.

DISLOMAR SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION.

DISLOMAR S.L. POLIGONO LADRILLARES, CTRA  
CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5 NAVE 3 CP 30393  
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.  
TLF: 968330071 : FAX: 968330272

FICHA CATALOGO N°: 12620

REVISION: 4

FECHA: 12/FEBRERO/2008