



# **SYNTEC - ZR-4** **SYNTHETIC RACING**

## 4T MOTOR OIL 10W40



**\* DESCRIPCION:**

LUBRICANTE SINTETICO CON ADITIVOS 100% SINTETICOS; POR SU COMPOSICIÓN ESTE LUBRICANTE ESTA FORMULADO PARA SU USO EXCLUSIVO EN LOS MOTORES DE 4T DE LAS MÁS MODERNAS SUPERBIKE CON LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS. SUS ENSAYOS Y PRUEBAS SE HAN REALIZADO BAJO LAS MÁXIMAS GARANTIAS TEORICAS Y BAJO LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE TRABAJO REAL; EL RESULTADO ES UN LUBRICANTE DE MUY ALTAS PRESTACIONES, QUE ALARGA LA VIDA DEL MOTOR GRACIAS A SU ALTO NIVEL DE LUBRICACIÓN INCLUSO EN LAS CONDICIONES MÁS EXTREMAS. ESTE LUBRICANTE POR SU COMPOSICION NO SE HA ENSAYADO NI SE ACONSEJA SU USO EN MOTORES DE AUTOMÓVIL.

**\* PROPIEDADES:**

- APTO PARA TODO TIPO DE MOTOCICLETAS DE 4T DE ALTAS PRESTACIONES.
- MINIMA FRICCION INTERNA GRACIAS A SUS ADITIVOS QUE A SU VEZ DISMINUYEN EL CONSUMO DE ACEITE Y DE COMBUSTIBLE.
- MANTIENE LIMPIO INTERNAMENTE EL MOTOR, PROTEGIÉNDOLO CONTRA EL DESGASTE.
- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- GRACIAS A SU COMPOSICIÓN SINTETICA ALARGA LOS INTERVALOS DE CAMBIO.
- MANTIENE LA PRESION DE ACEITE EN LAS CONDICIONES MÁS SEVERAS.

**\* CARACTERISTICAS (VALORES TÍPICOS):**

DENSIDAD A 15°C. (ASTM D-1298).....	0,880
VISCOSIDAD A 40°C, cST. (ASTM D-445).....	99
VISCOSIDAD A 100°C, cST. (ASTM D-445).....	15,2
INDICE DE VISCOSIDAD. (ASTM D-2270).....	140
PUNTO DE INFLAMACION. °C. (ASTM D-92).....	205
PUNTO DE CONGELACION. °C. (ASTM D-97).....	- 30°
TBN. Mg KOH/g (ASTM D-2896).....	11

**\* NIVELES DE CALIDAD:**

- API..SG      - JASO..MA      - NIP.. 4TB3

**\* EL PRODUCTO SE PRESENTA EN:** 1, 5, 25, 50, 205, Y 1000L.

**\* ACTUALIZADO:** Revisión: 3ª/15/01/2008.

DISLOMAR S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; LOS DATOS DE ESTA INFORMACIÓN ORIENTATIVA SON VALORES MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN.

**PETROLINE®**  
**DISLOMAR S.L.**

**POLÍGONO CUESTA LADRILLARES, NAVE 3.**  
**CTRA CARTAGENA A MAZARRON, KM 4,5**  
**C.P. 30393 - CARTAGENA - MURCIA**  
**TLFS - 968330071 - 968316441: FAX - 968330272**