

# INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO



## A . W . S . G - 2000



### \* DESCRIPCION:

PETROLINE **A.W.S. G-2000** ES UN FLUIDO ESPECIALMENTE FORMULADO CON HIDROCARBUROS SINTÉTICOS PARA CIRCUITOS HIDRÁULICOS DESARROLLADO ESPECÍFICAMENTE PARA USO EN VEHÍCULOS DOTADOS CON CIRCUITO HIDRÁULICO CENTRALIZADO, DIRECCIÓN ASISTIDA, FRENOS, AMORTIGUACIÓN Y SUSPENSIONES HIDRONEUMÁTICAS, UTILIZADO POR AUDI, VW, SEAT, CITRÖEN, BMW, PEUGEOT, Y VOLVO.

SU USO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS VEHÍCULOS QUE PIDEN LOS NIVELES DE CALIDAD ESPECIFICADOS MAS ABAJO.

### \* VENTAJAS:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- APLICAR SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.
- MINIMA FORMACION DE ESPUMA.
- NO MEZCLARLO CON LIQUIDOS DE FRENOS CONVENCIONALES.
- NO DEBE MEZCLARSE CON FLUIDOS DE BASE MINERAL L.H.M.
- COMPATIBILIDAD CON JUNTAS Y SELLANTES.
- NO DEBE USARSE PARA CAJAS DE CAMBIOS AUTOMATICAS, NI MEZCLARSE CON LUBRICANTES DEL TIPO A.T.F.

### \* CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS):

\*COLOR.-- VERDE TRANSPARENTE.  
\*VISCOSIDAD A 100° cST.----- 6  
\*INDICE DE VISCOSIDAD.---- > 280  
\*PUNTO DE INFLAMACION °C. > 115  
\*PUNTO DE EBULLICIÓN °C.- > 237  
\*PUNTO DE CONGELACION °C.-- 52  
\*VISCOSIDAD A 100°C.--- 6,2 cST  
\*VISCOSIDAD A 40°C.-- 18,97 cST  
\*VISCOSIDAD A -40°C. < 2000 cST  
\*Índice de viscosidad.----- 326

### \*NIVELES DE CALIDAD:

UNE 26.090.88 | ISO 7308 | DIN  
51 524 T2 | AUDI | BMW |  
CITRÖEN-PEUGEOT B712710 | VW  
TL 521-46 | VOLVO STD 1273.36

### \* PRESENTACION:

EL PRODUCTO SE PRESENTA EN BIDON DE 1L.  
5L. 25L. 200L. Y 1000L.

DISLOMAR SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN.

DISLOMAR S.L. POLIGONO LADRILLARES, CTRA  
CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5 NAVE 3 CP 30393  
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.  
TLF: 968330071 : FAX: 968330272

FICHA CATALOGO N°: 12642

REVISION: 4

FECHA: 01/FEBRERO/2008