



# SCOOTER KR-4

**SYNTHETIC MOTOR OIL**  
**4T SCOOTER**

**10W40 - 5W50**



**\* DESCRIPCION:**

LUBRICANTE COMPUESTO DE LAS MEJORES BASES SINTETICAS REFORZADAS CON OTROS ADITIVOS 100% SINTETICOS; LA CALIDAD DEL RESULTADO GARANTIZA UNA EXCELENTE LUBRICACIÓN EN LOS MAS MODERNOS SCOOTER DE 4T. TODOS LOS ENSAYOS Y PRUEBAS SE HAN REALIZADO EXCLUSIVAMENTE CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA ACTUAL DE LOS MOTORES DE 4T DE SCOOTER.

**ROPIEIDADES:**

- APTO PARA TODO TIPO DE MOTORES DE SCOOTER DE 4T.
- MINIMA FRICCION INTERNA GRACIAS A SUS ADITIVOS QUE A SU VEZ DISMINUYEN EL CONSUMO DE ACEITE Y DE COMBUSTIBLE.
- MANTIENE LIMPIO INTERNAMENTE EL MOTOR, PROTEGIÉNDOLO CONTRA EL DESGASTE.
- EXCELENTES PROPIEIDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- MANTIENE LA PRESION DE ACEITE EN OPTIMAS CONDICIONES.

**\* CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS):**

	<b>10W40</b>	<b>5W50</b>
DENSIDAD A 15°C. (ASTM D-1298).....	0.87	0.856
VISCOSIDAD A 40°C, cST. (ASTM D-445).....	93	90
VISCOSIDAD A 100°C, cST. (ASTM D-445).....	13.9	14.7
PUNTO DE INFLAMACION. °C. (ASTM D-92).....	240	240
PUNTO DE CONGELACION. °C. (ASTM D-97).....	-36°	-39°

**\* NIVELES DE CALIDAD:**

- API..SG - JASO..MA - NIP..4TA3

**\* EL PRODUCTO SE PRESENTA EN:** 0,25 – 0,5 – 1 – 5 – 25 – 50 - 205 Y 1000L.

**\* ACTUALIZADO:** Revisión: 3ª/15/01/2008.

DISLOMAR S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; LOS DATOS DE ESTA INFORMACIÓN ORIENTATIVA SON VALORES MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN.

**PETROLINE®**  
**DISLOMAR S.L.**

**POLÍGONO CUESTA LADRILLARES, NAVE 3.**  
**CTRA CARTAGENA A MAZARRON, KM 4,5**  
**C.P. 30393 - CARTAGENA – MURCIA**  
**TLFS – 968330071 – 968316441: FAX - 968330272**