

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO



DOT 4 ABS LIQUIDO DE FRENOS



* DESCRIPCION:

PETROLINE DOT 4 ABS, ES UN LIQUIDO PARA FRENOS DEL TIPO DOT CUATRO DE ULTIMA GENERACION, ADITIVADO CONVENIENTEMENTE CON PRODUCTOS DE MAXIMA CALIDAD PARA LOS NUEVOS SISTEMAS DE FRENO A.B.S.

ESTA RECOMENDADO INCLUSO PARA LAS MOTOCICLETAS DE 4 TIEMPOS DE LAS MAS ALTAS PRESTACIONES.

GARANTIZA UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO EN TODAS LAS CONDICIONES DE UTILIZACION.

* VENTAJAS:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO.
- BUENA PROTECCION INTERNA CONTRA LA CORROSIÓN.
- UTILIZABLE EN TODAS LAS CONDICIONES DE USO Y ESTACIONARIAS.
- AUMENTA EL PERIODO DE CAMBIO DEL LIQUIDO Y POR CONSIGUIENTE REDUCE EL COSTO DE MANTENIMIENTO.

* DATOS FISICO QUIMICOS:

ASPECTO-LIQUIDO CLARO, SIN MATERIALES EN SUSPENSION

DENSIDAD (20°C), Kg/M³. 1035 - 1040

PUNTO DE EBULLICION (A REFLUJO EN EQUILIBRIO)
°C, SECO MINIMO..... 267
°C, 2% DE AGUA MINIMO... 195
°C, EN HUMEDO MINIMO... 168

VISCOSIDAD, m.m.2/s, :
A - 40°C. 900 - 1200
A + 40°C. 6,5 - 8,5
A + 100°C. 2,0 - 2,4

AGUA, % MAXIMO..... 0,06 - 0,09

PH. 7,4 - 8,2

EFFECTO SOBRE CAUCHO SBR (70hrs. 120°C). %
MAXIMO. 10

*NIVELES DE CALIDAD:

ISO-4925 / SAE J 1703 / FMVSS 116 (DOT 3 Y 4)

TEST DE CORROSION: VW / RENAULT / PSA.

* PRESENTACION:

EL PRODUCTO SE PRESENTA EN BIDON DE 500cc. 1L. 5L. 25L. 200L. Y 1000L.

DISLOMAR SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN.

DISLOMAR S.L. POLIGONO LADRILLARES, CTRA
CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5 NAVE 3 CP 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 : FAX: 968330272

FICHA CATALOGO N°: 12653

REVISION: 4

FECHA: 01/FEBRERO/2008