



FLUID RACING BRAKE

SUPER DOT - 5 **100% SYNTHETIC**

* DESCRIPCION:

PETROLINE SUPER DOT 5 - 100% SYNTHETIC ES UN FLUIDO APTO PARA SU USO EN SISTEMAS DE FRENADO Y EMBRAGUES QUE HA SIDO DISEÑADO Y PROBADO EXHAUSTIVAMENTE CON EL FIN DE SATISFACER LOS MÁS ALTOS ESTANDARES EN REQUERIMIENTO DE LAS MÁS MODERNAS SUPERBIKE CON LAS ULTIMAS TECNOLOGÍAS EN MATERIA DE FRENADO Y EMBRAGUE. SUS ENSAYOS Y PRUEBAS SE HAN REALIZADO BAJO LAS MÁXIMAS GARANTIAS TEORICAS Y BAJO LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE TRABAJO REAL; EL RESULTADO ES UN FLUIDO DE MUY ALTAS PRESTACIONES, QUE OPTIMIZA AL MÁXIMO EL RENDIMIENTO DE LA MAQUINA INCLUSO EN LAS CONDICIONES MÁS EXTREMAS DE CARGA Y TEMPERATURA.



* PROPIEDADES:

- APTO PARA TODO TIPO DE SISTEMAS DE FRENADO Y EMBRAGUE HIDRÁULICO EN LAS MÁS MODERNAS MOTOCICLETAS DE ALTAS PRESTACIONES SI SOLICITA EL FABRICANTE LA NORMA DOT 5.
- MANTIENE LIMPIO INTERNAMENTE EL CIRCUITO, PROTEGIÉNDOLO CONTRA EL DESGASTE.
- NEUTRALIDAD FRENTE A TODO TIPO DE JUNTAS.
- EXCELENTES PROPIEDADES ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION INTERNA.
- GRACIAS A SU COMPOSICIÓN SINTETICA ALARGA LOS INTERVALOS DE CAMBIO, SIENDO ESTE RECOMENDADO CADA DOS AÑOS.
- SE PUEDE MEZCLAR CON LIQUIDOS DE NORMA DOT 4, Y DOT 5.
- APTO PARA SISTEMAS DE FRENADO CON A.B.S.

* CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS):

ASPECTO...LIQUIDO CLARO, LIBRE DE MATERIALES EN SUSPENSION	
DENSIDAD (20°C), Kg/M ³	1058
PUNTO DE EBULLICION (A REFLUJO EN EQUILIBRIO)	
°C, SECO MINIMO.....	275
°C, 2% DE AGUA MINIMO.....	199
°C, EN HUMEDO MINIMO.....	169
VISCOSIDAD, m.m.2/s, ∴	
A - 40°C.	850 - 1000
A + 40°C.	6,5 - 8,5
A + 100°C.	2,0 - 2,3
AGUA, % MAXIMO.....	0,1 - 0,2
PH.....	7,2 - 8,1
EFECTO SOBRE CAUCHO SBR (70hrs. 120°C).% MAXIMO..	10

* NIVELES DE CALIDAD:

- FMVSS..116/DOT5	- SAE..J-
1703 F	- ISO..4925
- UNE..26.109.88	- NIP.. BFC

* EL PRODUCTO SE

PRESENTA EN ENVASES DE :

500cc - 1L- 5L.- 25L.- 50L.-
205L.- Y 1000L.

* ACTUALIZADO:

Revisión: 3/15/01/2008.

DISLOMAR S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; LOS DATOS DE ESTA INFORMACIÓN ORIENTATIVA SON VALORES MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN.

PETROLINE®
DISLOMAR S.L.

POLÍGONO CUESTA LADRILLARES, NAVE 3.
CTRA CARTAGENA A MAZARRON, KM 4,5
C.P. 30393 - CARTAGENA - MURCIA
TLFS - 968330071 - 968316441: FAX - 968330272