INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO REF:10441

FORK OIL CRONO

SAE – 2,5-5-7,5-10-15-20-25-30

SYNTHETIC FORTIFIED

*** DESCRIPCION:**

LUBRICANTE HIDRÁULICO SINTETICO FORMULADO CON LAS MEJORES MATERIAS PRIMAS CON ADITIVOS 100% SINTÉTICOS; POR SU COMPOSICIÓN ESTE LUBRICANTE ESTA FORMULADO PARA SU USO EN LAS SUSPENSIONES TELESCOPICAS INCLUSO INVERTIDAS DE LAS MAS MODERNAS MOTOCICLETAS, QUADS, Y SCOOTER CON LAS ULTIMAS TECNOLOGÍAS. SUS ENSAYOS Y PRUEBAS SE HAN REALIZADO BAJO LAS MÁXIMAS GARANTIAS TEORICAS Y BAJO LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE TRABAJO REAL; EL RESULTADO ES UN FLUIDO HIDRAULICO DE MUY ALTAS PRESTACIONES, QUE AUMENTA EL RENDIMIENTO OPTIMO DE LA ESTABILIDAD DE LA MOTOCICLETA O SCOOTER INCLUSO EN LAS CONDICIONES DE USO MAS SEVERAS SIN PROVOCAR DETERIORO DEBIDO AL EXTREMO CALENTAMIENTO DEL USO RACING.

*** PROPIEDADES:**

- APTO PARA TODO TIPO DE SUSPENSIONES DE SUPERBIKES Y SCOOTER DE ALTAS PRESTACIONES.
- MINIMA FRICCION INTERNA GRACIAS A SUS ADITIVOS QUE A SU VEZ DISMINUYEN EL DETERIORO DE LOS RETENES.
- MANTIENE LIMPIA INTERNAMENTE LA HORQUILLA DANDO LA MAXIMA PROTECCION CONTRA EL DESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- MAXIMA PROTECCION ANTIESPUMANTE Y CONTRA LA CORROSION.
- GRACIAS A SU COMPOSICIÓN SINTETICA Y A SU ALTO INDICE DE VISCOSIDAD ALARGA LOS INTERVALOS DE CAMBIO.
- UTILICESE EL GRADO DE VISCOSIDAD QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE.
- ADITIVADO CON PROTECTORES PARA JUNTAS Y RETENES.

*CARACTERÍSTICAS TIPICAS	SAE 2,5 – 5 – 7,5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30							
GRADO ISO VG	5	10	15	22	32	46	68	100
DENSIDAD A 15 ºC.....	0,857	0,860	0,863	0,866	0,872	0,878	0,884	0,890
INDICE DE VISCOSIDAD. (AS270)...	195	194	193	192	191	190	189	188
PUNTO DE INFLAMACION. ºC.-92)...	203	207	211	215	219	223	226	230
PUNTO DE CONGELACION. ºC.97) ...	–33	-32	-31	-30	-29	-28	-27	-26

*** NIVELES DE CALIDAD:**

- ISO..HV - NIP..FO3

*** EL PRODUCTO SE PRESENTA EN:** 1, 5, 25, 50, 205L, Y 1000L.

*** ACTUALIZADO:** Revisión: 3ª-15/01/2008.

DISLOMAR S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; LOS DATOS DE ESTA INFORMACIÓN ORIENTATIVA SON VALORES MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN.

PETROLINE®
DISLOMAR S.L.

POLÍGONO CUESTA LADRILLARES, NAVE 3.
CTRA CARTAGENA A MAZARRON, KM 4,5
C.P. 30393 - CARTAGENA – MURCIA
TLFS – 968330071 – 968316441: FAX - 968330272