



# GRASA CALCICA **SYNTHETIC FORTIFIED**

**\* DESCRIPCIÓN:**

LA GRASA CALCICA PETROLINE ESTA FABRICADA CON BASES DE MUY ALTA CALIDAD A LA QUE SE AÑADEN ADITIVOS ESTABILIZADORES, INHIBIDORES DE CORROSION, OXIDACIÓN Y DESGASTE, ASI COMO AGENTES ESPESANTES PARA MEJORAR SUS PROPIEDADES DE ADHERENCIA.

ESTA ESPECIALMENTE INDICADA EN LA LUBRICACIÓN DE TODO TIPO DE COJINETES PLANOS, Y DE BOLAS O DE RODILLOS AUNQUE ESTOS ESTEN EXPUESTOS A LA HUMEDAD, O A LARGOS PERIODOS DE INACTIVIDAD. TAMBIEN SE RECOMIENDA PARA EL ENGRASE DE CHASIS Y AUTOBASTIDORES, BOMBAS DE AGUA DE LAS MAS MODERNAS MOTOCICLETAS, Y COMO GRASA DE USO GENERICO MULTIFUNCIONAL PARA TODAS LAS PARTES MECANICAS DE SCOOTER Y MOTOCICLETAS, ASI COMO PRODUCTO DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN LOS RODAMIENTOS EXPUESTOS A HUMEDAD Y/O CONTAMINACIÓN EXTERNA.

**\* PROPIEDADES:**

- BUENAS PROPIEDADES LUBRICANTES Y ADHERENTES AL METAL.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- BUEN COMPORTAMIENTO ANTE LA BOMBEABILIDAD.
- EXCELENTE COMPORTAMIENTO ANTE LA HUMEDAD.
- TEMPERATURA DE TRABAJO DE 12°C. A 80°C.
- BUENA RESISTENCIA AL LAVADO CON AGUAS FRIAS Y CALIENTES.

**\* CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS):**

NLGI.....	2
PENETRACIÓN - NO TRABAJADA.....	265
PENETRACIÓN - TRABAJADA A 60 GOLPES.....	295
PUNTO DE GOTA. °C.....	100
CORROSION AL COBRE 24H. A 100°C. 1 MAX.....	PASA

**\* EL PRODUCTO SE PRESENTA EN:** CUBO DE 5 Kgs.

**\* ACTUALIZADO:** Revisión: 3ª/15/01/2008.

DISLOMAR S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; LOS DATOS DE ESTA INFORMACIÓN ORIENTATIVA SON VALORES MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN.

**PETROLINE®**  
**DISLOMAR S.L.**

**POLÍGONO CUESTA LADRILLARES, NAVE 3.  
CTRA CARTAGENA A MAZARRON, KM 4,5  
C.P. 30393 - CARTAGENA - MURCIA  
TLFS - 968330071 - 968316441; FAX - 968330272**