

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO



LUBRICANTE MOTOR MOTOR OIL . 15W40



* DESCRIPCION:

PETROLINE MOTOR OIL 15W40 ES UN ACEITE SUPERMULTIGRADO DE ULTIMA GENERACION, ESPECIAL PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS DE GASOLINA Y DIESEL LIGEROS.

MOTOR OIL 15W40 ESTA COMPUESTO DE LAS MEJORES BASES PARAFINICAS ALTAMENTE REFINADAS Y LOS MAS MODERNOS ADITIVOS SINTETICOS, QUE GARANTIZAN UNA PERFECTA LUBRICACION EN TODAS LAS CONDICIONES DE UTILIZACION.

* VENTAJAS:

- **EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.**
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- **UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.**
- APTO PARA VEHICULO LIGERO DE GASOLINA Y DIESEL.

* CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS):

DENSIDAD 15°C.(ASTM D1298)..... 0,890
VISCOSIDAD 40°C,cST.(ASTM D445).... 145
VISCOSIDAD 100°C,cTS.(ASTM D445)... 15
INDICE DE VISCOSIDAD.(ASTM D2270). 120
PUNTO INFLAMACION.°C.(ASTM D92).... 230
PUNTO CONGELACION.°C.(ASTM D97)... -18
TBN. (ASTM D-896)..... 10

* NIVELES DE CALIDAD:

API..... SG – CD
MIL L 46152 B. L2104 D

* PRESENTACION:

EL PRODUCTO SE PRESENTA EN BIDON DE 1L. 5L. 25L. 205L. 1000L. Y GRANEL.

DISLÓMAR SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN.

DISLÓMAR S.L. POLIGONO LADRILLARES, CTRA
CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5 NAVE 3 CP 30393
CARTAGENA, MURCIA – ESPAÑA. TLF:
968330071 : FAX: 968330272

FICHA CATALOGO N°: 11277

REVISION: 4

FECHA: 01/FEBRERO/2008