

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO



GEAR EP **75W80, 80W90 y 85W140**

*** DESCRIPCION:**

PETROLINE GEAR EP SON LUBRICANTES MULTIGRADO EXTREMA PRESION DE ULTIMA GENERACION, FORMULADO PARA CAJAS DE CAMBIO Y DIFERENCIALES CON ENGRANAJES DE TIPO HYPOIDE Y HELICOIDALES EN TODO TIPO DE VEHICULOS Y/O MAQUINARIA.

ESTOS LUBRICANTES ESTAN FABRICADOS CON BASES ALTAMENTE REFINADAS Y ADITIVOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE GARANTIZAN LAS MAS DURAS EXIGENCIAS DE APLICACIÓN, INCLUSO CON GRANDES VARIACIONES DE TEMPERATURA DE TRABAJO.

*** PROPIEDADES:**

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- ESTABLE AL CIZALLAMIENTO.
- MINIMA FORMACION DE ESPUMA.
- NO ATACA AL COBRE NI A SUS ALEACIONES.
- **UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.**

*** CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS):**

	75W80	80W90	85W140
DENSIDAD A 15 °C.....(ASTM D-1298)..	0,89	0,90	0,91
VISCOSIDAD A 40 °C, cST..(ASTM D-445)..	135	140	150
VISCOSIDAD A 100 °C, cTS.(ASTM D-445)..	13	15	25
INDICE DE VISCOSIDAD MIN.(ASTM D-2270)..	102	105	107
PUNTO DE INFLAMACION. °C.(ASTM D-92)...	224	228	232
PUNTO DE CONGELACION. °C.(ASTM D-97)...	-30	-30	-30
ESTADIO F.Z.G.....(DIN 51354)...	> 12	> 12	> 12
CARGA TIMKEN, LBS, PASA.....	60	60	60

*** NIVELES DE CALIDAD:**

- API..... GL4 Y GL5
- MIL L 2105 C Y D
- CONSTRUCTORES. DB 235.1 / MAN 341 / FORD SQM-2C 1011 A /ZF TE-ML 01.
- UK MINISTRY OF DEFENCE. CS 3000 B.

DISLOMAR S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; LOS DATOS DE ESTA INFORMACIÓN ORIENTATIVA SON VALORES MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN.

DISLOMAR S.L.
POLÍGONO CUESTA LADRILLARES, NAVE 3.
CTRA CARTAGENA A MAZARRON, KM 4,5
C.P. 30393 - CARTAGENA - MURCIA
TLFS - 968330071 - 968316441:
FAX - 968330272

FICHAS N° 11441=(75W80) : 11442 = (80W90)
y 11479 = (85W140)

REVISION : 4

FECHA DE REVISION: 01/FEBRERO/2008