



SPORT - XR-4

SYNTHETIC FORTIFIED

4T MOTOR OIL 10W40



*** DESCRIPCION:**

LUBRICANTE COMPUESTO DE LAS MEJORES BASES REFORZADAS CON OTROS BASICOS SINTETICOS, Y ADITIVOS 100% SINTÉTICOS; LA CALIDAD DEL RESULTADO GARANTIZA UNA EXCELENTE LUBRICACIÓN EN LAS MAS MODERNAS MOTOCICLETAS CON MOTOR DE 4T. TODOS LOS ENSAYOS Y PRUEBAS SE HAN REALIZADO EXCLUSIVAMENTE CON LA ULTIMA TECNOLOGIA ACTUAL DE LOS MOTORES DE 4T DE MOTOCICLETAS, POR LO CUAL NO SE ACONSEJA SU USO EN MOTORES DE AUTOMÓVIL.

*** PROPIEDADES:**

- APTO PARA MOTOCICLETAS DE 4T. CIYO FABRICANTE SOLICITA SAE 10W40.
- MINIMA FRICCIÓN INTERNA GRACIAS A SUS ADITIVOS QUE A SU VEZ DISMINUYEN EL CONSUMO DE ACEITE Y DE COMBUSTIBLE.
- MANTIENE LIMPIO INTERNAMENTE EL MOTOR, PROTEGIÉNDOLO CONTRA EL DESGASTE.
- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- MANTIENE LA PRESION DE ACEITE EN ÓPTIMAS CONDICIONES.

*** CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS):**

DENSIDAD A 15°C. (ASTM D-1298).....	0,885
VISCOSIDAD A 40°C, cST. (ASTM D-445).....	117
VISCOSIDAD A 100°C, cST. (ASTM D-445).....	15,9
INDICE DE VISCOSIDAD. (ASTM D-2270).....	136
PUNTO DE INFLAMACION. °C. (ASTM D-92).....	207
PUNTO DE CONGELACION. °C. (ASTM D-97).....	- 26°
TBN. Mg KOH/g (ASTM D-2896).....	10

*** NIVELES DE CALIDAD:**

- API..SG - JASO..MA - NIP..4TB2

*** EL PRODUCTO SE PRESENTA EN:** 1, 5, 25, 50, 205, Y 1000L.

*** ACTUALIZADO:** Revisión: 3ª -15/05/2008.

DISLÓMAR S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; LOS DATOS DE ESTA INFORMACIÓN ORIENTATIVA SON VALORES MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN.

PETROLINE®
DISLÓMAR S.L.

POLÍGONO CUESTA LADRILLARES, NAVE 3.
CTRA CARTAGENA A MAZARRON, KM 4,5
C.P. 30393 - CARTAGENA - MURCIA
TLFS - 968330071 - 968316441: FAX - 968330272