

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO



SINTETICO GEAR - 75W90

* DESCRIPCION:

PETROLINE GEAR 75 W 90 ES UNA VALVULINA MULTIGRADO SINTETICA EXTREMA PRESION DE ULTIMA GENERACION, FORMULADA PARA CAJAS DE CAMBIO Y DIFERENCIALES CON ENGRANAJES DE TIPO HIPOIDE Y HELICOIDALES EN TODO TIPO DE VEHICULOS Y/O MAQUINARIA, INCLUYENDO LAS QUE EXIGEN LA NORMA **LIMITED SLIP** .

ESTA FABRICADO CON BASES SINTETICAS Y ADITIVOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE GARANTIZAN LAS MAS DURAS EXIGENCIAS DE APLICACION, INCLUSO CON GRANDES VARIACIONES DE TEMPERATURA DE TRABAJO.

* PROPIEDADES:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- MINIMA FORMACION DE ESPUMA.
- FACILITA EL ENGRANADO DE LAS VELOCIDADES.
- REDUCE EL INDICE DE SONORIDAD DEL GRUPO O CAJA DE CAMBIOS.
- NO ATACA AL COBRE NI A SUS ALEACIONES.
- **UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.**

* CARACTERISTICAS:

DENSIDAD A 15 °C.....(ASTM D-1298).....	0,88 / 0,89
VISCOSIDAD A 40 °C, cST...(ASTM D-445).....	90
VISCOSIDAD A 100 °C, cTS...(ASTM D-445).....	14,9
INDICE DE VISCOSIDAD MIN..(ASTM D-2270).....	> 160
PUNTO DE INFLAMACION. °C...(ASTM D-92).....	220
PUNTO DE CONGELACION. °C...(ASTM D-97).....	< -30

* ESPECIFICACIONES:

- API:GL5 + LIMITED SLIP - MT-1/PG2
- DIN:51517 PARTE 3 CLP
- MIL:L 2105 D
- AGMA:250.04 / MAN:342N / MB:235.6 / VOLVO:97310(85W140)

DISLÓMAR S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; LOS DATOS DE ESTA INFORMACIÓN ORIENTATIVA SON VALORES MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN.

DISLÓMAR S.L.
POLÍGONO CUESTA LADRILLARES, NAVE 3.
CTRA CARTAGENA A MAZARRON, KM 4,5
C.P. 30393 - CARTAGENA - MURCIA
TLFS - 968330071 - 968316441:
FAX - 968330272

FICHA N°: 11508

REVISION N° : 4

FECHA REVISION: 01/FEBRERO/2008