

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO



GEAR - EP **SAE 80, 90, y 140**

*** DESCRIPCION:**

PETROLINE GEAR EXTREMA PRESION ES UN LUBRICANTE MONOGRADO DEL TIPO EP DE ÚLTIMA GENERACION, FORMULADO PARA CAJAS DE CAMBIO Y DIFERENCIALES CON ENGRANAJES DE TIPO HYPOIDE, HELICOIDALES (GLEASON), Y DE ENGRANAJES BAJO CARTER EN TODO TIPO DE VEHICULOS Y/O MAQUINARIA.

ESTA FABRICADO CON BASES PARAFINICAS ALTAMENTE REFINADAS Y ADITIVOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE GARANTIZAN LAS MAS DURAS EXIGENCIAS DE APLICACION, INCLUSO CON GRANDES VARIACIONES DE TEMPERATURA DE TRABAJO.

*** PROPIEDADES:**

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- MINIMA FORMACION DE ESPUMA.
- NO ATACA AL COBRE NI A SUS ALEACIONES.

*** CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS):**

	SAE 80	90	140
DENSIDAD A 15 °C.....(ASTM D-1298)..	0,89	0,90	0,90
VISCOSIDAD A 40 °C, cST...(ASTM D-445)...	110	210	450
VISCOSIDAD A 100 °C, cTS...(ASTM D-445)...	11	18	33
INDICE DE VISCOSIDAD MIN..(ASTM D-2270)..	100	98	95
PUNTO DE INFLAMACION. °C...(ASTM D-92)....	238	250	256
PUNTO DE CONGELACION. °C...(ASTM D-97)....	-18	-17	-12
ESTADIO F.Z.G.....(DIN 51354)....	>12	>12	>12

*** NIVELES DE CALIDAD:**

- API = GL5 y GL4 | - MIL = L 2105 B y C | - UK MINISTRY OF DEFENSE = CS 3000 B | - TL VW 727, y 776.

DISLÓMAR S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; LOS DATOS DE ESTA INFORMACIÓN ORIENTATIVA SON VALORES MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN.

DISLÓMAR S.L.
POLÍGONO CUESTA LADRILLARES, NAVE 3.
CTRA CARTAGENA A MAZARRON, KM 4,5
C.P. 30393 - CARTAGENA - MURCIA
TLFS - 968330071 - 968316441:
FAX - 968330272

FICHAS N° : 11396=(EP-80) : 11406 = (EP-90)
y 11432 = (EP-140)

REVISION : 4

FECHA DE REVISION: 01/FEBRERO/2008