

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO



SERIE 3^a

SAE 30 y 40

* DESCRIPCION:

PETROLINE SERIE 3^a ES UN ACEITE LUBRICANTE MONOGRADO DE ULTIMA GENERACIÓN; ES ESPECIAL PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS DE GASOLINA Y DIESEL DE USO NORMAL EN MAQUINARIA DE CANTERAS, OBRAS PÚBLICAS, TRACTORES, AUTOBUSES URBANOS) EN LOS QUE SE REALICEN PERIODOS DE CAMBIO NORMALES.

ESTE PRODUCTO ESTA COMPUESTO DE LAS MEJORES BASES PARAFINICAS ALTAMENTE REFINADAS Y LOS MAS MODERNOS ADITIVOS, QUE GARANTIZAN UNA PERFECTA LUBRICACION EN TODAS LAS CONDICIONES DE UTILIZACION EN LAS QUE EL FABRICANTE RECOMIENDA EL USO DE UN LUBRICANTE MONOGRADO.

* PROPIEDADES:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.

* CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS):

	SAE 30	SAE 40
DENSIDAD A 15 °C. (ASTM D-1298).....	0,890	0,895
VISCOSIDAD A 40 °C, cST. (ASTM D-445)...	100	148
VISCOSIDAD A 100 °C, cTS. (ASTM D-445)...	12	15
INDICE DE VISCOSIDAD. (ASTM D-2270).....	108	105
PUNTO DE INFLAMACION. °C. (ASTM D-92)....	216	227
PUNTO DE CONGELACION. °C. (ASTM D-97)....	-22	-19
T.B.N. .. (ASTM D-2896).....	9,5	9,5

* NIVELES DE CALIDAD:

- API..... SF CD-CE
- ACEA..... E1
- MB 227.0 -DEUTZ -MAN 270 -ALLISON C-3 -MIL-L2104 E
- CAT TO-2.

* EL PRODUCTO SE PRESENTA: EN 1, 5, 25, 50, 205 Y 1000L. Y EL DE 5L. EN ENVASE CUADRADO Y ENVASE DE DISEÑO.

DISLOMAR S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; LOS DATOS DE ESTA INFORMACIÓN ORIENTATIVA SON VALORES MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA

DISLOMAR S.L.
POLÍGONO CUESTA LADRILLARES, NAVE 3.
CTRA CARTAGENA A MAZARRON, KM 4,5
C.P. 30393 - CARTAGENA - MURCIA
TLFS - 968330071 - 968316441: FAX - 968330272

FICHAS Nº: 11231(SAE30) Y 11251(SAE 40)

REVISION: 4

FECHA: 01/FEBRERO/2008