

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO



CKC – CLP

68 – 100 – 150 – 220 – 320 – 460 – 680 - 1000

* DESCRIPCION:

LUBRICANTE BASADO EN ACEITE MINERAL REFINADO CON ADITIVOS ANTIOXIDANTES, ANTICORROSIVOS, ANTIESPUMANTES, Y EP QUE PERMITEN LA LUBRICACIÓN DE ENGRANAJES INDUSTRIALES EN CARTER CERRADO (NO DEL TIPO HIPOIDE) ASI COMO RODAMIENTOS Y TODO TIPO DE CAJAS DE AVANCE SOMETIDAS A ELEVADAS CARGAS.

* PROPIEDADES:

- ALARGA LA VIDA DE LA MAQUINA.
- REDUCE EL MANTENIMIENTO.
- SIMPLIFICACIÓN DE STOCKS.
- APLICABLE A SISTEMAS DE LUBRICACIÓN POR CIRCULACIÓN O BAÑO.

<u>* CARACTERÍSTICAS VALORES TÍPICOS:</u>	<u>68</u>	<u>100</u>	<u>150</u>	<u>220</u>	<u>320</u>	<u>460</u>	<u>680</u>	<u>1000</u>
DENSIDAD A 15 °C.	0,880	0,883	0,886	0,888	0,893	0,897	0,905	0,915
VISCOSIDAD A 40°C,Cst.	150	100	150	220	320	460	680	1000
VISCOSIDAD A 100°C,cTS.	8,6	10,9	15,5	23	28	33	39	44
INDICE DE VISCOSIDAD.	95	95	95	95	95	95	92	88
PUNTO DE INFLAMACION.°C.	220	230	240	250	260	270	280	290
PUNTO DE FLUIDEZ °C.	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10

* NIVELES DE CALIDAD:

DIN 51517 - PARTE III, TIPO CLP | ISO 3498 CKC | AGMA MILD EP 250-03 | FORD M2C 83^a | US STILL SS4,C | MILACRON P59 y P63 | CREUSOT LOIRE K y KS

* EL PRODUCTO SE PRESENTA: 25, 50, 205 Y 1000L.

* ACTUALIZADO: 02 / FEBRERO / 2008. REVISION 4.

* DISLOMAR S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; LOS DATOS DE ESTA INFORMACIÓN ORIENTATIVA SON VALORES MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN.

PETROLINE®
DISLOMAR S.L.

POLÍGONO CUESTA LADRILLARES, NAVE 3.
CTRA CARTAGENA A MAZARRON, KM 4,5
C.P. 30393 - CARTAGENA - MURCIA
TLFS - 968330071 - 968316441: FAX - 968330272