

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO



A . T . F . DEXRON II



* DESCRIPCION:

PETROLINE A.T.F. DEXRON II, ES UN FLUIDO ESPECIAL PARA TRANSMISIONES AUTOMATICAS, CONVERTIDORES DE PAR, SERVODIRECCIONES, Y EN ESPECIAL PARA LA DIRECCIÓN DE LA MAYORIA DE LOS DUMPER, QUE RESPONDE A LA EXIGENCIA DE LOS FABRICANTES QUE REQUIEREN LA CALIDAD (GM) DEXRON II.

FABRICADO CON BASES PARAFINICAS ALTAMENTE REFINADAS Y ADITIVOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE GARANTIZAN LAS MAS ALTAS Y DURAS EXIGENCIAS DE APLICACION.

* CARACTERISTICAS:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- MINIMA FORMACION DE ESPUMA, Y CASI NULA DE LODOS.
- MUY ALTO INDICE DE VISCOSIDAD.
- COMPATIBILIDAD CON JUNTAS Y SELLANTES.

* CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS):

DENSIDAD A 15° C.-----	0,877
COLOR.-----	ROJO.
VISCOSIDAD GRADO ISO.-----	32
VISCOSIDAD A 40° cST.-----	36
VISCOSIDAD A 100° cST.-----	7,2
INDICE DE VISCOSIDAD.-----	160
PUNTO DE INFLAMACION °C.---	195
PUNTO DE CONGELACION °C.---	-41
ENSAYO FZG.-----	> 10
CORROSION AL COBRE.-----	NO
CORROSION AL ACERO.-----	NO

* NIVELES DE CALIDAD:

GM DEXRON II		FORD M 2C
138		FORD M 2C 166 H
CJDB 236.6		ZF TE-ML9,
11, y 14		ALISON C3
VOITH G-607		DAIMLER BENZ.

* PRESENTACION:

EL PRODUCTO SE PRESENTA EN BIDON DE 1L. 5L. 25L. 200L. Y 1000L.

DISLOMAR SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION.

DISLOMAR S.L. POLIGONO LADRILLARES, CTRA
CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5 NAVE 3 CP 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 : FAX: 968330272

FICHA CATALOGO N°: 12603

REVISION: 4

FECHA: 01/FEBRERO/2008